

Poignées et olives de fenêtre forgé

Poignées de fenêtre

Poignée de fenêtre

Fer thermopatiné®
tenons 12 mm




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	LR	TR	LG	HL	HL	HL	HL	CHF
Poignée de fenêtre	12.725/201 FR	36	81	130	50	7x38	43	pc	91.50
Poignée porte-fenêtre	12.725/201 IR	36	81	130	50	7x90	43	pc	104.50
Poignée extérieure	12.725/201 AR	36	81	130	50	7	43	pc	104.50



Explication des signes

- Largeur totale
- LR Largeur rosace
- I Hauteur totale
- TR Hauteur rosace
- LG Longueur de la poignée
- HL En saillie de la surface de montage
- HL En saillie au milieu du trou/distance au canon
- HL Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- HL Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm