Entrées antivol

Zinc nickelé mat
sans vis - certifié à la norme EN 1906 RC 1 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre

Désignation	Commande/Réf. Fabricant								CHF
Entrées antivol	43.1190/10 PZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr	133.80
Entrées antivol	43.1190/12 PZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr	133.80
Entrées antivol	43.1190/14 PZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr	133.80
Entrées antivol	43.1190/16 PZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr	133.80
Entrées antivol	43.1190/18 PZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr	133.80
Entrée antivol extérieure	43.1190 A PZ78	44	234	8	74	16/1-8		pc	93.00
Entrée antivol intérieure	43.1190 I PZ78	44	234	5	74	16/1-8		pc	26.40
Entrée antivol extérieure	43.1190 A PZ92	44	234	8	74	16/1-8		pc	126.00
Entrée antivol intérieure	43.1190 I PZ92	44	234	5	74	16/1-8		pc	58.50

Vis correspondantes Art. 60.1955.23 M5

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standardes



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch