Schutzschilder

Messing poliert
ohne Schrauben - geprüft nach EN 1906 SK 1 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⟷	↕	⟷	⚷	∅		CHF
Schutzschilder	20.1190/06 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Schutzschilder	20.1190/08 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Schutzschilder	20.1190/10 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Schutzschilder	20.1190/12 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Schutzschilder	20.1190/14 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Schutzschilder	20.1190/16 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Schutzschilder	20.1190/18 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Schutzschilder	20.1190/20 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Schutzschilder	20.1190/22 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Schutzschild aussen	20.1190 A RZ78	44	234	8	74	16/1-8		St 203.00
Schutzschild innen	20.1190 I RZ78	44	234	5	74	16		St 82.50

passende Schrauben: Art. 60.1955.20 M5

Piktogramme für Massangaben

- ⟷ Breite über alles
- ⟷ Rosettenbreite
- ↕ Höhe über alles
- ↕ Rosettenhöhe
- ↕ Grifflänge
- ⟷ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⟷ Einlasstiefe
- ⚷ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- ⟷ Schraubenlochdistanz
- ⥽ Überschlag
- ⥽ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60