Placche antifurto

Ottone lucido
senza viti - certificato secondo norma EN 1906 RC 1 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro

Designazione	Ordine / Costruttore no.					∅		CHF
Placche antifurto	20.1190/06 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Placche antifurto	20.1190/08 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Placche antifurto	20.1190/10 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Placche antifurto	20.1190/12 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Placche antifurto	20.1190/14 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Placche antifurto	20.1190/16 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Placche antifurto	20.1190/18 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Placche antifurto	20.1190/20 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Placche antifurto	20.1190/22 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 309.70
Placca antifurto esterna	20.1190 A RZ78	44	234	8	74	16/1-8		pz 203.00
Placca antifurto interna	20.1190 I RZ78	44	234	5	74	16		pz 82.50

Viti corrispondenti Art. 60.1955.20 M5

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60