

### Schutzschilder

Messing poliert  
ohne Schrauben - geprüft nach EN 1906 SK 1 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	∅	∅	mm	CHF
Schutzschilder	20.1190/06 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 301.20
Schutzschilder	20.1190/08 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 301.20
Schutzschilder	20.1190/10 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 301.20
Schutzschilder	20.1190/12 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 301.20
Schutzschilder	20.1190/14 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 301.20
Schutzschilder	20.1190/16 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 301.20
Schutzschilder	20.1190/18 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 301.20
Schutzschilder	20.1190/20 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 301.20
Schutzschilder	20.1190/22 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 301.20
Schutzschild aussen	20.1190 A RZ78	44	234	8	74	16/1-8		St 197.00
Schutzschild innen	20.1190 I RZ78	44	234	5	74	16		St 80.00


passende Schrauben: Art. 60.1955.20 M5



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm  
Haustüren: 60 mm