

Schutzschilder

Zink vergoldet
ohne Schrauben - mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | H | ⌀ | ∅ | mm | CHF |
|---------------------|-------------------------|----|-----|-----|----|--------|------|-----------|
| Schutzschilder | 47.1192/06 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 368.20 |
| Schutzschilder | 47.1192/08 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 368.20 |
| Schutzschilder | 47.1192/10 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 368.20 |
| Schutzschilder | 47.1192/12 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 368.20 |
| Schutzschilder | 47.1192/14 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 368.20 |
| Schutzschilder | 47.1192/16 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 368.20 |
| Schutzschilder | 47.1192/18 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 368.20 |
| Schutzschilder | 47.1192/20 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 368.20 |
| Schutzschilder | 47.1192/22 RZ78 | 52 | 254 | 8/5 | 84 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 368.20 |
| Schutzschild aussen | 47.1192 A RZ78 | 52 | 254 | 8 | 84 | 16/1-8 | | St 196.00 |
| Schutzschild innen | 47.1192 I RZ78 | 52 | 254 | 5 | 84 | 16/1-8 | | St 148.00 |

passende Schrauben: Art. 60.1955.20 M5



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⌀ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊘ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- mm Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt