

### Placche antifurto

Zamak dorato

senza viti - certificato secondo norma EN 1906 RC 2 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⌀	⌀	mm	CHF
Placche antifurto	47.1196/06 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Placche antifurto	47.1196/08 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Placche antifurto	47.1196/10 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Placche antifurto	47.1196/12 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Placche antifurto	47.1196/14 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Placche antifurto	47.1196/16 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Placche antifurto	47.1196/18 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Placche antifurto	47.1196/20 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Placche antifurto	47.1196/22 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Placca antifurto esterna	47.1196 A RZ78	50	254	8	74	16/1-8		pz 194.00
Placca antifurto interna	47.1196 I RZ78	50	254	5	74	16/1-8		pz 145.00

Viti corrispondenti Art. 60.1955.20 M5

### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I<sub>R</sub> Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I<sub>R</sub> Altezza rosetta
- I<sub>G</sub> Lunghezza della maniglia
- H<sub>1</sub> Sporgenza della superficie di montaggio
- I<sub>1</sub> Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H<sub>2</sub> Profondità incastrata
- ⌀ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ⌀ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊞ Ferro quadro/foro quadro
- ⊖ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

