

Schutzschilder

Zink vergoldet
ohne Schrauben - geprüft nach EN 1906 SK 2 / mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø		CHF
Schutzschilder	47.1196/06 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Schutzschilder	47.1196/08 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Schutzschilder	47.1196/10 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Schutzschilder	47.1196/12 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Schutzschilder	47.1196/14 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Schutzschilder	47.1196/16 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Schutzschilder	47.1196/18 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Schutzschilder	47.1196/20 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Schutzschilder	47.1196/22 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 363.20
Schutzschild aussen	47.1196 A RZ78	50	254	8	74	16/1-8		St 194.00
Schutzschild innen	47.1196 I RZ78	50	254	5	74	16/1-8		St 145.00

passende Schrauben: Art. 60.1955.20 M5



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt