

### Hebeschiebetürgriff Serie Bern

Messing matt vernickelt

ohne Muschelgriff / mit Schrauben M5x80 und M6x80




| Bezeichnung             | Bestell-/Hersteller-Nr. | $\overline{R_1}$ | $\overline{R_2}$ | $\overline{T_G}$ | $\overline{H}$ | $\overline{D}$ | $\varnothing$ | CHF       |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| Hebeschiebetürgriff     | 23.1284HS/1238K         | 40               | 170              | 225              | 80             | 10x-50         | 80            | St 402.50 |
| Hebeschiebe-Aussengriff | 23.1284HSA/1238K        | 40               | 170              | 225              | 80             | 9              | 80            | St 402.50 |

#### Piktogramme für Massangaben

- $\overline{H}$  Breite über alles
- $\overline{R_1}$  Rosettenbreite
- $\overline{T_G}$  Höhe über alles
- $\overline{T_R}$  Rosettenhöhe
- $\overline{T_G}$  Grifflänge
- $\overline{H}$  Ausladung
- $\perp$  Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{H}$  Einlasstiefe
- $\varnothing$  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- $\diagup$  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- $\overline{D}$  Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- $\neq$  Überschlag
- $\neq$  Materialstärke
- $\equiv$  Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- $\boxplus$  Packungsgrösse/Staffelrabatt

#### Standard-Lochungen



#### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

