

Poignées et olives de fenêtre «classic»

Poignées pour portes coulissantes à levage

Poignée pour porte coulissante à levage Serie Interlaken

Laiton poli
sans cuvette / avec vis M5x80 et M6x80



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	$\overline{L_6}$	CHF
Poignée pour porte coulissante à levage	20.1285HS/1293	41	226	240	75	10x-50	80			pc 419.50
Poignée ext. pour porte coulissante à levage	20.1285HSA/1293	41	226	240	75	9	80			pc 419.50

Explication des signes

- $\overline{L_1}$ Largeur totale
- $\overline{R_1}$ Largeur rosace
- $\overline{L_2}$ Hauteur totale
- $\overline{R_2}$ Hauteur rosace
- $\overline{L_3}$ Longueur de la poignée
- $\overline{L_4}$ En saillie de la surface de montage
- $\overline{L_5}$ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- $\overline{L_6}$ Profondeur encastrée
- $\overline{L_7}$ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- \varnothing Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- \square Tige carrée/trou carré
- $\circ-\circ$ Distance des trous de vis
- \neq Recouvrement
- \neq Epaisseur du matériel
- \equiv Filetage, vis
- A Mesure A
- \boxplus Emballage/Rabais quantitatif



Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch