

**Epar avec gond**

Fer zingué et patiné



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	Ø	A	CHF
Epar avec gond	10.1376/220 A1			6	12	10/5 pc 54.90
Epar avec gond	10.1376/300 A2			10	16	pc 73.00
Epar	10.1376/220	230	25	6		10/5 pc 33.50
Epar	10.1376/300	310	60	10		pc 39.50
Gond sur plaque	10.1376 A1	33	98	6	12	10/5 pc 21.40
Gond sur plaque	10.1376 A2	43	123	10	16	10/5 pc 33.50

**Explication des signes**

- H** Largeur totale
- R<sub>h</sub>** Largeur rosace
- I** Hauteur totale
- R<sub>r</sub>** Hauteur rosace
- L<sub>p</sub>** Longueur de la poignée
- H** En saillie de la surface de montage
- L** En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H** Profondeur encastrée
- d** Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø** Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠** Recouvrement
- ≡** Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A** Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif