

Epar avec gond

Fer zingué et patiné



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	Ø	≠	≠	CHF
Epar avec gond	10.375/260 A1			16	0		pc 116.50
Epar avec gond	10.375/260 A2			16	18		pc 116.50
Epar avec gond	10.375/260 A3			16	28		pc 122.00
Epar	10.375/260	135	260	16		4	pc 47.50
Gond sur plaque	10.375 A1	44	145	16	0		pc 69.00
Gond sur plaque	10.375 A2	44	145	16	18		pc 69.00
Gond sur plaque	10.375 A3	44	145	16	28		pc 74.50

Explication des signes

H	Largeur totale
I	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I	Hauteur rosace
I	Longueur de la poignée
I	En saillie de la surface de montage
I	En saillie au milieu du trou/distance au canon
I	Profondeur encastrée
Ø	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
Ø	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
⊞	Tige carrée/trou carré
⊞	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Epaisseur du matériel
≡	Filetage, vis
A	Mesure A
≡	Emballage/Rabais quantitatif

