

Epar avec gond

Fer thermopatiné®



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	∅	≠	≠	CHF
Epar avec gond	12.375/260 A1			16	0		pc 122.50
Epar avec gond	12.375/260 A2			16	18		pc 122.50
Epar avec gond	12.375/260 A3			16	28		pc 128.50
Epar	12.375/260	135	260	16		4	pc 51.00
Gond sur plaque	12.375 A1	44	145	16	0		pc 71.50
Gond sur plaque	12.375 A2	44	145	16	18		pc 71.50
Gond sur plaque	12.375 A3	44	145	16	28		pc 77.50

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∅ Tige carrée/trou carré
- ∅ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

