Führungsring

Nylon



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⌶	⊢	⊢	∅	⊞		CHF
Führungsring	60.2935H 16x18 weiss	20	6	1	5	16/1-8	500/10	St	0.45
Führungsring	60.2935H 16x21 weiss	24	8	1.5	6.5	16/2-1	50/10	St	0.20
Führungsring	60.2935H 18x21 gold	24	8	1.5	6.5	18/2-1	50/10	St	0.20
Führungsring	60.2935H 18x21 weiss	24	8	1.5	6.5	18/2-1	50/10	St	0.20

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- ⌶R Rosettenhöhe
- ⌶G Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- ⚷ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ⌀ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ☑ Stiftquerschnitt
- ⟷ Schraubenlochdistanz
- ⥢ Überschlag
- ⥢ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60