

Schutzschilder

Eisen verzinkt und patiniert
für Holzdicke 47-51 mm - mit Anbohrschutz



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊔	⊔	⊔	⊘	∅	▨	CHF
Schutzschilder	10.70 UG	55	250	12/3	85	18	2xM8	Pr 197.50
Schutzschilder	10.70 RZ78	55	250	12/3	85	18	2xM8	Pr 197.50
Schutzschilder	10.70 PZ78	55	250	12/3	85	18	2xM8	Pr 197.50

passende Schrauben: Art. 60.1958.14



Piktogramme für Massangaben

- ⊔ Breite über alles
- ⊔ Rosettenbreite
- ⊔ Höhe über alles
- ⊔ Rosettenhöhe
- ⊔ Grifflänge
- ⊔ Ausladung
- ⊔ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊔ Einlasstiefe
- ⊘ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ▨ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊔ Packungsgrösse/Staffelrabatt