

Schutzschilder

Eisen verzinkt und patiniert
für Holzdicke 47-51 mm - mit Anbohrschutz



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	CHF
Schutzschilder	10.70 UG	55	250	12/3	85	18	2xM8	Pr	202.00
Schutzschilder	10.70 RZ78	55	250	12/3	85	18	2xM8	Pr	202.00
Schutzschilder	10.70 PZ78	55	250	12/3	85	18	2xM8	Pr	202.00

passende Schrauben: Art. 60.1958.14

Piktogramme für Massangaben

- ⏏ Breite über alles
- ⏏ Rosettenbreite
- ⏏ Höhe über alles
- ⏏ Rosettenhöhe
- ⏏ Grifflänge
- ⏏ Ausladung
- ⏏ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⏏ Einlasstiefe
- ⏏ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⏏ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ⏏ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⏏ Packungsgrösse/Staffelrabatt

