

Esp-Stift zum Einkleben

Eisen verzinkt
für Dreholiven



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHF |
|-------------------------|-------------------------|----|----|----|-----|----|--------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Esp-Stift zum Einkleben | 60.3231 7-8x32 | 57 | 25 | 32 | 8/7 | M4 | 100/10 | St | 3.60 | | | | | | | | | | |
| Esp-Stift zum Einkleben | 60.3231 7-8x37 | 62 | 25 | 37 | 8/7 | M4 | 100/10 | St | 3.60 | | | | | | | | | | |

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt