

Grossbuchstaben A - Z

Messing poliert




ABC

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	∅	≠	CHF
Buchstabe	20.1879 G/30 A		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 B		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 C		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 D		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 E		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 F		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 G		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 H		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 I		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 J		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 K		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 L		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 M		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 N		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 O		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 P		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 Q		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 R		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 S		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 T		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 U		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 V		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 W		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 X		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 Y		30	2	3	St 12.80
Buchstabe	20.1879 G/30 Z		30	2	3	St 12.80
Bindestrich	20.1879 G/30 Bin	17	4	2	3	St 12.80

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm