

Grossbuchstaben A - Z

Messing poliert



ABC

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	∅	≠	CHF
Buchstabe	20.1879 G/50 A		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 B		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 C		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 D		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 E		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 F		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 G		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 H		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 I		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 J		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 K		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 L		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 M		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 N		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 O		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 P		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 Q		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 R		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 S		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 T		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 U		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 V		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 W		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 X		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 Y		50	2.5	5	St 15.80
Buchstabe	20.1879 G/50 Z		50	2.5	5	St 15.80
Bindestrich	20.1879 G/50 Bin	17	4	2	3	St 15.80
Punkt	20.1879 G/Pu	6		2	4	St 12.80

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt