Grossbuchstaben A - Z

Messing poliert





Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⌶	∅	≠		CHF
Buchstabe	20.1879 G/50 A		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 B		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 C		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 D		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 E		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 F		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 G		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 H		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 I		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 J		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 K		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 L		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 M		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 N		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 O		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 P		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 Q		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 R		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 S		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 T		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 U		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 V		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 W		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 X		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 Y		50	2.5	5	St	16.30
Buchstabe	20.1879 G/50 Z		50	2.5	5	St	16.30
Bindestrich	20.1879 G/50 Bin	17	4	2	3	St	16.30
Punkt	20.1879 G/Pu	6		2	4	St	13.20

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- ⌶ Höhe über alles
- ⌶R Rosettenhöhe
- ⌶G Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- ⚷ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ☑ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60