## Schutzrosette B 32 P

Inox - passend zu Edelstahl und Messing matt vernickelt
mit Panzerung



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | ⟷ | ↕ | ⟷ | ⊶ | ▭ | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schutzrosette B 32 P | 60.2952.23/02 mm | 32 | 49 | 2 | 20 | M4 | Pr 130.00 |
| Schutzrosette B 32 P | 60.2952.23/06 mm | 32 | 49 | 6 | 20 | M4 | Pr 130.00 |
| Schutzrosette B 32 P | 60.2952.23/08 mm | 32 | 49 | 8 | 20 | M4 | Pr 130.00 |
| Schutzrosette B 32 P | 60.2952.23/10 mm | 32 | 49 | 10 | 20 | M4 | Pr 130.00 |
| Schutzrosette B 32 P | 60.2952.23/12 mm | 32 | 49 | 12 | 20 | M4 | Pr 130.00 |
| Schutzrosette B 32 P | 60.2952.23/14 mm | 32 | 49 | 14 | 20 | M4 | Pr 130.00 |
| Schutzrosette B 32 P | 60.2952.23/16 mm | 32 | 49 | 16 | 20 | M4 | Pr 130.00 |
| Schutzrosette B 32 P | 60.2952.23/18 mm | 32 | 49 | 18 | 20 | M4 | Pr 130.00 |
| Schutzrosette B 32 P | 60.2952.23/20 mm | 32 | 49 | 20 | 20 | M4 | Pr 130.00 |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt



info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60