

Fiche

Fer brut (faible résistance à la corrosion)

Lames de côté



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊔	⊥	∅	⊞	CHF
Fiche gauche	18.1182/080 Ls	50	115	9	10/5 pc	11.50
Fiche droite	18.1182/080 Rs	50	115	9	10/5 pc	11.50
Fiche gauche	18.1182/100 Ls	62	140	10	10/5 pc	12.50
Fiche droite	18.1182/100 Rs	62	140	10	10/5 pc	12.50
Fiche gauche	18.1182/120 Ls	70	165	12	10/5 pc	13.50
Fiche droite	18.1182/120 Rs	70	165	12	10/5 pc	13.50
Fiche gauche	18.1182/140 Ls	80	195	14	10/5 pc	15.50
Fiche droite	18.1182/140 Rs	80	195	14	10/5 pc	15.50
Fiche gauche	18.1182/160 Ls	95	220	15	10/5 pc	19.00
Fiche droite	18.1182/160 Rs	95	220	15	10/5 pc	19.00
Fiche gauche	18.1182/180 Ls	120	240	16	10/5 pc	24.00
Fiche droite	18.1182/180 Rs	120	240	16	10/5 pc	24.00

Explication des signes

- ⊔ Largeur totale
- ⊞ Largeur rosace
- ⊥ Hauteur totale
- ⊞ Hauteur rosace
- ⊞ Longueur de la poignée
- ⊔ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊔ Profondeur encastrée
- ⊞ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif