

Zylinderrosetten für Fenstertüren

Edelstahl saphir




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	CHF
RZ Rosette innen	71.1551 I RZ	32	81	2	63	St 46.10
PZ Rosette innen	71.1551 I PZ	32	81	2	63	St 46.10
Blindrosette aussen	71.1551 A BL/63	32	81	2	63	St 46.10
RZ Rosette aussen	71.1551 A RZ	32	81	2	63	St 46.10
PZ Rosette aussen	71.1551 A PZ	32	81	2	63	St 46.10

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm