

## Ficcio/lame centrate

Ferro grezzo (bassa resistenza alla corrosione)

Ali centrate



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	∅	☒	CHF
Ficcio/lame centrate	18.1181/060	45	95	8	10/5 pz	11.00
Ficcio/lame centrate	18.1181/080	50	125	9	10/5 pz	11.50
Ficcio/lame centrate	18.1181/100	60	150	10	10/5 pz	12.50
Ficcio/lame centrate	18.1181/120	70	180	12	10/5 pz	13.50
Ficcio/lame centrate	18.1181/140	80	205	14	10/5 pz	15.50
Ficcio/lame centrate	18.1181/160	100	230	15	10/5 pz	19.00
Ficcio/lame centrate	18.1181/180	115	260	16	10/5 pz	24.00



## Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I Altezza rosetta
- I Lunghezza della maniglia
- I Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- I Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ☒ Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ☒ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato