

Fiche/lames au milieu

Fer brut (faible résistance à la corrosion)

Lames au milieu



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	⊣	∅	⊞	CHF
Fiche/lames au milieu	18.1181/060	45	95	8	10/5 pc	11.50
Fiche/lames au milieu	18.1181/080	50	125	9	10/5 pc	12.00
Fiche/lames au milieu	18.1181/100	60	150	10	10/5 pc	13.00
Fiche/lames au milieu	18.1181/120	70	180	12	10/5 pc	14.00
Fiche/lames au milieu	18.1181/140	80	205	14	10/5 pc	16.00
Fiche/lames au milieu	18.1181/160	100	230	15	10/5 pc	19.50
Fiche/lames au milieu	18.1181/180	115	260	16	10/5 pc	25.00



Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊣ Largeur rosace
- ⊣ Hauteur totale
- ⊣ Hauteur rosace
- ⊣ Longueur de la poignée
- ⊣ En saillie de la surface de montage
- ⊣ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊣ Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊞ Distance des trous de vis
- ≡ Recouvrement
- ≡ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif