

Poignée fixe

Laiton nickelé mat



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | H ^R | Ø | o-o | mm | Box | CHF |
|--------------|-------------------------|-----|----------------|----|-----|----|-------|----------|
| Poignée fixe | 23.958/096 | 126 | 39 | 14 | 96 | M4 | 10/10 | pc 35.50 |
| Poignée fixe | 23.958/128 | 158 | 39 | 14 | 128 | M4 | 10/10 | pc 38.00 |
| Poignée fixe | 23.958/160 | 190 | 39 | 14 | 160 | M4 | 10/10 | pc 41.00 |
| Poignée fixe | 23.958/320 | 350 | 39 | 14 | 320 | M4 | 10/10 | pc 60.50 |
| Poignée fixe | 23.958/480 | 510 | 39 | 14 | 480 | M4 | 10/10 | pc 85.00 |

Explication des signes

- H** Largeur totale
- H^R** Largeur rosace
- I** Hauteur totale
- I^R** Hauteur rosace
- L^G** Longueur de la poignée
- H** En saillie de la surface de montage
- L** En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H** Profondeur encastrée
- δ** Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø** Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- o-o** Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- mm** Filetage, vis
- A** Mesure A
- Box** Emballage/Rabais quantitatif