

Griffe für Fenster und Fensterläden geschmiedet

abschliessbare Fenstergriffrosetten

Rosette mit Zylinder

Eisen verzinkt und patiniert

Nocken 10/12 mm




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | H | Ø | □ | ⊕ | CHF |
|----------------------|-------------------------|----|----|----|----|------|----|-----------|
| Rosette mit Zylinder | 10.709-7/16 | 33 | 75 | 44 | 16 | 7x38 | 43 | St 147.00 |
| Rosette mit Zylinder | 10.709-8/16 | 33 | 75 | 44 | 16 | 7x38 | 43 | St 110.00 |

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm