


















Schutzrosette B 32

Inox - passend zu Messing poliert
für Holzdicke 58-61 mm



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	∅	mm	CHF
Schutzrosette B 32	60.2956.20/02 mm	32	49	2	20	M4	Pr 145.00
Schutzrosette B 32	60.2956.20/04 mm	32	49	4	20	M4	Pr 145.00
Schutzrosette B 32	60.2956.20/06 mm	32	49	6	20	M4	Pr 145.00
Schutzrosette B 32	60.2956.20/08 mm	32	49	8	20	M4	Pr 145.00
Schutzrosette B 32	60.2956.20/10 mm	32	49	10	20	M4	Pr 145.00
Schutzrosette B 32	60.2956.20/12 mm	32	49	12	20	M4	Pr 145.00
Schutzrosette B 32	60.2956.20/14 mm	32	49	14	20	M4	Pr 145.00
Schutzrosette B 32	60.2956.20/16 mm	32	49	16	20	M4	Pr 145.00
Schutzrosette B 32	60.2956.20/18 mm	32	49	18	20	M4	Pr 145.00
Schutzrosette B 32	60.2956.20/20 mm	32	49	20	20	M4	Pr 145.00
Schutzrosette B 32	60.2956.20/22 mm	32	49	22	20	M4	Pr 145.00

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt