

Fenstergriff Serie Modulo

Messing poliert verchromt-matt verchromt

Nocken 10 mm




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	$\overline{L_6}$	CHF
Fenstergriff	38.1136/1561 FR	31	65	125	60	7x38	43	St	80.00	
Fenstertürgriff	38.1136/1561 IR	31	65	125	60	7x90	43	St	93.00	
Aussengriff	38.1136/1561 AR	31	65	125	60	7	43	St	93.00	



Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- \overline{I} Höhe über alles
- $\overline{R_2}$ Rosettenhöhe
- $\overline{L_1}$ Grifflänge
- $\overline{L_2}$ Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{L_3}$ Einlasstiefe
- \varnothing Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \diagup Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \square Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \equiv Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm