

Maniglia per finestra Serie Gossau

Zamak cromato lucido
perni 10 mm



Designazione	Ordine / Costruttore no.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	$\overline{L_6}$	CHF
Maniglia per finestra	46.1184/1561 FR	31	65	125	66	7x38	43	pz	61.50	
Maniglia porta finestra	46.1184/1561 IR	31	65	125	66	7x90	43	pz	74.50	
Maniglia esterna	46.1184/1561 AR	31	65	125	66	7	43	pz	74.50	



Pittogrammi per le misure

- \overline{H} Larghezza totale
- $\overline{R_1}$ Larghezza rosetta
- \overline{I} Altezza totale
- $\overline{R_2}$ Altezza rosetta
- $\overline{L_1}$ Lunghezza della maniglia
- $\overline{L_2}$ Sporgenza della superficie di montaggio
- $\overline{L_3}$ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- $\overline{L_4}$ Profondità incastrata
- $\overline{L_5}$ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- \varnothing Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- $\overline{L_6}$ Ferro quadro/foro quadro
- $\circ-\circ$ Distanza dei fori di vite
- \neq Sbalzo
- \neq Spessore del materiale
- \equiv Filetto, vite
- A Misura A
- \boxplus Dimensioni della confezione/sconto scaglionato