


















### Türkнопf

Eisen thermopatiert®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	▨	CHF
Türkнопfe	12.224.0	55	61	18	8		Pr 99.00
Türkнопf-Lochteil	12.224.4	55	61	18	8	M12	St 49.50
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	12.224.5 8x70	55	61	18	8x70		St 59.20
Türkнопfe	12.224H.0	75	61	18	9		Pr 113.00
Türkнопf-Lochteil	12.224H.4	75	61	18	9	M12	St 56.50
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	12.224H.5 9x90	75	61	18	9x90		St 67.20

### Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt