


Bouton de porte

Fer thermopatiné®



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	┌─┐	┌─┐	∅	▣	▨	CHF
Boutons de porte	12.224.0	55	61	18	8		Pr 99.00
Bouton de porte femelle	12.224.4	55	61	18	8	M12	pc 49.50
Bouton avec tige Wechsel DUROQUICK	12.224.5 8x70	55	61	18	8x70		pc 59.20
Boutons de porte	12.224H.0	75	61	18	9		Pr 113.00
Bouton de porte femelle	12.224H.4	75	61	18	9	M12	pc 56.50
Bouton avec tige Wechsel DUROQUICK	12.224H.5 9x90	75	61	18	9x90		pc 67.20

Explication des signes

- ┌─┐ Largeur totale
- ┌─┐ Largeur rosace
- I Hauteur totale
- ┌─┐ Hauteur rosace
- ┌─┐ Longueur de la poignée
- ┌─┐ En saillie de la surface de montage
- ┌─┐ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ┌─┐ Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▨ Emballage/Rabais quantitatif