


















### Türkнопf gekröpft

Eisen thermopatiert®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	mm	CHF
Türkнопfe gekröpft	12.225G.0	70	57	59	18	8		Pr 177.00
Türkнопf gekröpft	12.225G.4	70	57	59	18	8	M12	St 88.50
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	12.225G.5 8x70	70	57	59	18	8x70		St 98.20
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	12.225HG.5 9x90	70	57	59	18	9x90		St 99.20

### Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt