


















Pomolo per porta spostato

Ferro termopatinato®



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	∅	□	mm	CHF
Pomoli per porta spostati	12.225G.0	70	57	59	18	8		Pr 177.00
Pomolo per porta spostato	12.225G.4	70	57	59	18	8	M12	pz 88.50
Pomolo con ferro Wechsel DUROQUICK	12.225G.5 8x70	70	57	59	18	8x70		pz 98.20
Pomolo con ferro Wechsel DUROQUICK	12.225HG.5 9x90	70	57	59	18	9x90		pz 99.20

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato