


Türkнопf

Eisen verzinkt und patiniert



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	▨	CHF
Türkнопfe	10.224.0	55	61	18	8		Pr 93.00
Türkнопf-Lochteil	10.224.4	55	61	18	8	M12	St 46.50
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	10.224.5 8x70	55	61	18	8x70		St 56.20
Türkнопfe	10.224H.0	75	61	18	9		Pr 103.00
Türkнопf-Lochteil	10.224H.4	75	61	18	9	M12	St 51.50
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	10.224H.5 9x90	75	61	18	9x90		St 62.20

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt