

### Türknoopf

Eisen verzinkt und patiniert



| Bezeichnung                             | Bestell-/Hersteller-Nr. | H  | H  | Ø  | □    |     | CHF       |
|-----------------------------------------|-------------------------|----|----|----|------|-----|-----------|
| Türknoöpfe                              | 10.224.0                | 55 | 61 | 18 | 8    |     | Pr 95.00  |
| Türknoopf-Lochteil                      | 10.224.4                | 55 | 61 | 18 | 8    | M12 | St 47.50  |
| Türknoopf mit Wechselstift<br>DUROQUICK | 10.224.5 8x70           | 55 | 61 | 18 | 8x70 |     | St 57.20  |
| Türknoöpfe                              | 10.224H.0               | 75 | 61 | 18 | 9    |     | Pr 106.00 |
| Türknoopf-Lochteil                      | 10.224H.4               | 75 | 61 | 18 | 9    | M12 | St 53.00  |
| Türknoopf mit Wechselstift<br>DUROQUICK | 10.224H.5 9x90          | 75 | 61 | 18 | 9x90 |     | St 63.70  |

### Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt