

Türkнопf

Eisen verzinkt und patiniert



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⏏	⏏	∅	□	▨	CHF
Türkнопfe	10.225.0	57	42	18	8		Pr 77.00
Türkнопf-Lochteil	10.225.4	57	42	18	8	M12	St 38.50
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	10.225.5 8x70	57	42	18	8x70		St 48.20
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	10.225H.5 9x90	57	42	18	9x90		St 49.20

Piktogramme für Massangaben

- ⏏ Breite über alles
- ⏏ Rosettenbreite
- ⏏ Höhe über alles
- ⏏ Rosettenhöhe
- ⏏ Grifflänge
- ⏏ Ausladung
- ⏏ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⏏ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überslag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▨ Packungsgrösse/Staffelrabatt