


















Pomolo per porta spostato

Ferro zincato e patinato



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	∅	□	mm	CHF
Pomoli per porta spostati	10.225G.0	70	57	59	18	8		Pr 137.00
Pomolo per porta spostato	10.225G.4	70	57	59	18	8	M12	pz 68.50
Pomolo con ferro Wechsel DUROQUICK	10.225G.5 8x70	70	57	59	18	8x70		pz 78.20
Pomolo con ferro Wechsel DUROQUICK	10.225HG.5 9x90	70	57	59	18	9x90		pz 79.20

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato