

Türkнопf

Messing matt vernickelt



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	▨	CHF
Türkнопfe	23.1523.0	55	50	16	8		Pr 104.00
Türkнопf-Lochteil	23.1523.4	55	50	16	8	M12	St 52.00
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	23.1523.5 8x70	55	50	16	8x70		St 61.70
Türkнопfe	23.1523H.0	70	53	18	9		Pr 368.00
Türkнопf-Lochteil	23.1523H.4	70	53	18	9	M12	St 184.00
Türkнопf mit Wechselstift DUROQUICK	23.1523H.5 9x90	70	53	18	9x90		St 194.70

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt