

Bouton de porte

Laiton nickelé mat



| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | H | Ø | □ | ▨ | CHF |
|------------------------------------|-------------------------|----|----|----|------|-----|-----------|
| Boutons de porte | 23.1523.0 | 55 | 50 | 16 | 8 | | Pr 104.00 |
| Bouton de porte femelle | 23.1523.4 | 55 | 50 | 16 | 8 | M12 | pc 52.00 |
| Bouton avec tige Wechsel DUROQUICK | 23.1523.5 8x70 | 55 | 50 | 16 | 8x70 | | pc 61.70 |
| Boutons de porte | 23.1523H.0 | 70 | 53 | 18 | 9 | | Pr 368.00 |
| Bouton de porte femelle | 23.1523H.4 | 70 | 53 | 18 | 9 | M12 | pc 184.00 |
| Bouton avec tige Wechsel DUROQUICK | 23.1523H.5 9x90 | 70 | 53 | 18 | 9x90 | | pc 194.70 |

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif