

Schutzschilder

Zink matt vernickelt
ohne Schrauben - mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⌀	⌀	mm	CHF
Schutzschilder	43.1186/04 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.30
Schutzschilder	43.1186/06 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.30
Schutzschilder	43.1186/08 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.30
Schutzschilder	43.1186/10 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.30
Schutzschilder	43.1186/12 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.30
Schutzschilder	43.1186/14 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.30
Schutzschilder	43.1186/16 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.30
Schutzschilder	43.1186/18 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.30
Schutzschilder	43.1186/20 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.30
Schutzschilder	43.1186/22 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.30
Schutzschilder	43.1186/24 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.30
Schutzschilder	43.1186/26 RZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.30
Schutzschild aussen	43.1186 A RZ78	50	254	8	74	16/1-8		St 101.50
Schutzschild innen	43.1186 I RZ78	50	254	5	74	16/1-8		St 28.90
Schutzschild aussen	43.1186 A RZ94	50	254	8	74	16/1-8		St 134.00
Schutzschild innen	43.1186 I RZ94	50	254	5	74	16/1-8		St 60.50

passende Schrauben: Art. 60.1955.23 M6



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt