

### Entrées antivol

Zinc nickelé mat

sans vis - avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre



| Désignation               | Commande/Réf. Fabricant | 50 | 254 | 8/5 | 74 16/1-8 | 3xM6 | CHF       |
|---------------------------|-------------------------|----|-----|-----|-----------|------|-----------|
| Entrées antivol           | 43.1186/04 RZ78         | 50 | 254 | 8/5 | 74 16/1-8 | 3xM6 | Pr 144.30 |
| Entrées antivol           | 43.1186/06 RZ78         | 50 | 254 | 8/5 | 74 16/1-8 | 3xM6 | Pr 144.30 |
| Entrées antivol           | 43.1186/08 RZ78         | 50 | 254 | 8/5 | 74 16/1-8 | 3xM6 | Pr 144.30 |
| Entrées antivol           | 43.1186/10 RZ78         | 50 | 254 | 8/5 | 74 16/1-8 | 3xM6 | Pr 144.30 |
| Entrées antivol           | 43.1186/12 RZ78         | 50 | 254 | 8/5 | 74 16/1-8 | 3xM6 | Pr 144.30 |
| Entrées antivol           | 43.1186/14 RZ78         | 50 | 254 | 8/5 | 74 16/1-8 | 3xM6 | Pr 144.30 |
| Entrées antivol           | 43.1186/16 RZ78         | 50 | 254 | 8/5 | 74 16/1-8 | 3xM6 | Pr 144.30 |
| Entrées antivol           | 43.1186/18 RZ78         | 50 | 254 | 8/5 | 74 16/1-8 | 3xM6 | Pr 144.30 |
| Entrées antivol           | 43.1186/20 RZ78         | 50 | 254 | 8/5 | 74 16/1-8 | 3xM6 | Pr 144.30 |
| Entrées antivol           | 43.1186/22 RZ78         | 50 | 254 | 8/5 | 74 16/1-8 | 3xM6 | Pr 144.30 |
| Entrées antivol           | 43.1186/24 RZ78         | 50 | 254 | 8/5 | 74 16/1-8 | 3xM6 | Pr 144.30 |
| Entrées antivol           | 43.1186/26 RZ78         | 50 | 254 | 8/5 | 74 16/1-8 | 3xM6 | Pr 144.30 |
| Entrée antivol extérieure | 43.1186 A RZ78          | 50 | 254 | 8   | 74 16/1-8 |      | pc 101.50 |
| Entrée antivol intérieure | 43.1186 I RZ78          | 50 | 254 | 5   | 74 16/1-8 |      | pc 28.90  |
| Entrée antivol extérieure | 43.1186 A RZ94          | 50 | 254 | 8   | 74 16/1-8 |      | pc 134.00 |
| Entrée antivol intérieure | 43.1186 I RZ94          | 50 | 254 | 5   | 74 16/1-8 |      | pc 60.50  |

Vis correspondantes Art. 60.1955.23 M6

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

