

### Schutzschilder

Zink matt vernickelt  
ohne Schrauben - mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊔	⊔	⊔	∅	∅	▨	CHF
Schutzschilder	43.1186/10 PZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.80
Schutzschilder	43.1186/12 PZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.80
Schutzschilder	43.1186/14 PZ78	50	254	8/5	74	16/1-8	3xM6	Pr 144.80
Schutzschild aussen	43.1186 A PZ78	50	254	8	74	16/1-8		St 101.50
Schutzschild innen	43.1186 I PZ78	50	254	5	74	16/1-8		St 28.90
Schutzschild aussen	43.1186 A PZ92	50	254	8	74	16/1-8		St 134.00
Schutzschild innen	43.1186 I PZ92	50	254	5	74	16/1-8		St 60.50

passende Schrauben: Art. 60.1955.23 M6



### Piktogramme für Massangaben

- ⊔ Breite über alles
- ⊔ Rosettenbreite
- ⊔ Höhe über alles
- ⊔ Rosettenhöhe
- ⊔ Grifflänge
- ⊔ Ausladung
- ⊔ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊔ Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ▨ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt