

Entrées antivol

Zinc chromé poli

sans vis - certifié à la norme EN 1906 RC 1 / avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	⌀	mm	CHF
Entrées antivol	46.1190/04 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr	256.90
Entrées antivol	46.1190/06 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr	256.90
Entrées antivol	46.1190/08 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr	256.90
Entrées antivol	46.1190/10 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr	256.90
Entrées antivol	46.1190/12 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr	256.90
Entrées antivol	46.1190/14 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr	256.90
Entrées antivol	46.1190/16 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr	256.90
Entrées antivol	46.1190/18 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr	256.90
Entrées antivol	46.1190/20 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr	256.90
Entrées antivol	46.1190/22 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr	256.90
Entrées antivol	46.1190/24 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr	256.90
Entrées antivol	46.1190/26 RZ78	44	234	8/5	74 16/1-8	5xM5	Pr	256.90
Entrée antivol extérieure	46.1190 A RZ78	44	234	8	74 16/1-8		pc	145.00
Entrée antivol intérieure	46.1190 I RZ78	44	234	5	74 16/1-8		pc	98.00

Vis correspondantes Art. 60.1955.26 M5



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif