

### Placche antifurto

Zamak cromato lucido

senza viti - certificato secondo norma EN 1906 RC 1 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	⌀	⌀	mm	CHF
Placche antifurto	46.1190/04 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 256.90
Placche antifurto	46.1190/06 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 256.90
Placche antifurto	46.1190/08 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 256.90
Placche antifurto	46.1190/10 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 256.90
Placche antifurto	46.1190/12 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 256.90
Placche antifurto	46.1190/14 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 256.90
Placche antifurto	46.1190/16 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 256.90
Placche antifurto	46.1190/18 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 256.90
Placche antifurto	46.1190/20 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 256.90
Placche antifurto	46.1190/22 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 256.90
Placche antifurto	46.1190/24 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 256.90
Placche antifurto	46.1190/26 RZ78	44	234	8/5	74	16/1-8	5xM5	Pr 256.90
Placca antifurto esterna	46.1190 A RZ78	44	234	8	74	16/1-8		pz 145.00
Placca antifurto interna	46.1190 I RZ78	44	234	5	74	16/1-8		pz 98.00




Viti corrispondenti Art. 60.1955.26 M5

### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima - mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm