

Entrées antivol

Zinc chromé poli
sans vis - avec plaquette anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	Ø	mm	CHF
Entrées antivol	46.1192/04 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Entrées antivol	46.1192/06 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Entrées antivol	46.1192/08 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Entrées antivol	46.1192/10 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Entrées antivol	46.1192/12 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Entrées antivol	46.1192/14 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Entrées antivol	46.1192/16 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Entrées antivol	46.1192/18 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Entrées antivol	46.1192/20 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Entrées antivol	46.1192/22 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Entrées antivol	46.1192/24 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Entrées antivol	46.1192/26 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Entrée antivol extérieure	46.1192 A RZ78	52	254	8	84	16/1-8		pc 143.00
Entrée antivol intérieure	46.1192 I RZ78	52	254	5	84	16/1-8		pc 90.50

Vis correspondantes Art. 60.1955.26 M5



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- Ø Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- o-o Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- mm Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif