

Placche antifurto

Zamak cromato lucido
senza viti - con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	∅	∅	mm	CHF
Placche antifurto	46.1192/04 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Placche antifurto	46.1192/06 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Placche antifurto	46.1192/08 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Placche antifurto	46.1192/10 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Placche antifurto	46.1192/12 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Placche antifurto	46.1192/14 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Placche antifurto	46.1192/16 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Placche antifurto	46.1192/18 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Placche antifurto	46.1192/20 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Placche antifurto	46.1192/22 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Placche antifurto	46.1192/24 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Placche antifurto	46.1192/26 RZ78	52	254	8/5	84	16/1-8	5xM5	Pr 247.40
Placca antifurto esterna	46.1192 A RZ78	52	254	8	84	16/1-8		pz 143.00
Placca antifurto interna	46.1192 I RZ78	52	254	5	84	16/1-8		pz 90.50



Viti corrispondenti Art. 60.1955.26 M5

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima - mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato