

### Placche antifurto

Zamak cromato lucido

senza viti - certificato secondo norma EN 1906 RC 2 / con piastrina antiforo e rosetta di protezione per il cilindro



| Designazione             | Ordine / Costruttore no. | H  | I   | H   | ⌀  | ⌀      | mm   | CHF       |
|--------------------------|--------------------------|----|-----|-----|----|--------|------|-----------|
| Placche antifurto        | 46.1196/04 RZ78          | 50 | 254 | 8/5 | 74 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 241.90 |
| Placche antifurto        | 46.1196/06 RZ78          | 50 | 254 | 8/5 | 74 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 241.90 |
| Placche antifurto        | 46.1196/08 RZ78          | 50 | 254 | 8/5 | 74 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 241.90 |
| Placche antifurto        | 46.1196/10 RZ78          | 50 | 254 | 8/5 | 74 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 241.90 |
| Placche antifurto        | 46.1196/12 RZ78          | 50 | 254 | 8/5 | 74 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 241.90 |
| Placche antifurto        | 46.1196/14 RZ78          | 50 | 254 | 8/5 | 74 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 241.90 |
| Placche antifurto        | 46.1196/16 RZ78          | 50 | 254 | 8/5 | 74 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 241.90 |
| Placche antifurto        | 46.1196/18 RZ78          | 50 | 254 | 8/5 | 74 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 241.90 |
| Placche antifurto        | 46.1196/20 RZ78          | 50 | 254 | 8/5 | 74 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 241.90 |
| Placche antifurto        | 46.1196/22 RZ78          | 50 | 254 | 8/5 | 74 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 241.90 |
| Placche antifurto        | 46.1196/24 RZ78          | 50 | 254 | 8/5 | 74 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 241.90 |
| Placche antifurto        | 46.1196/26 RZ78          | 50 | 254 | 8/5 | 74 | 16/1-8 | 5xM5 | Pr 241.90 |
| Placca antifurto esterna | 46.1196 A RZ78           | 50 | 254 | 8   | 74 | 16/1-8 |      | pz 141.00 |
| Placca antifurto interna | 46.1196 I RZ78           | 50 | 254 | 5   | 74 | 16/1-8 |      | pz 87.00  |

Viti corrispondenti Art. 60.1955.26 M5

### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima - mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

