

Schutzrosetten

Zink matt vernickelt
mit Anbohrschutz und Zylinderschutzrosette




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	⊙	mm	CHF
Schutzrosetten	43.1440/06 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Schutzrosetten	43.1440/08 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Schutzrosetten	43.1440/10 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Schutzrosetten	43.1440/12 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Schutzrosetten	43.1440/14 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Schutzrosetten	43.1440/16 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Schutzrosetten	43.1440/18 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Schutzrosetten	43.1440/20 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Schutzrosetten	43.1440/22 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Schutzrosetten	43.1440/24 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Schutzrosetten	43.1440/26 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Schutzrosette aussen	43.1440 A RZ	57	57	8	38	M4	St 35.00
Schutzrosette innen	43.1440 I RZ	57	57	3	38	M4	St 16.60

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgröße/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm