

Rosaces antivol

Zinc nickelé mat

avec plaque anti-perçement et rosace de protection pour le cylindre




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⏏	⏏	⏏	⏏	⏏	CHF
Rosaces antivol	43.1440/06 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosaces antivol	43.1440/08 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosaces antivol	43.1440/10 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosaces antivol	43.1440/12 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosaces antivol	43.1440/14 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosaces antivol	43.1440/16 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosaces antivol	43.1440/18 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosaces antivol	43.1440/20 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosaces antivol	43.1440/22 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosaces antivol	43.1440/24 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosaces antivol	43.1440/26 RZ	57	57	8/3	38	M4	Gt 65.50
Rosace antivol extéreuse	43.1440 A RZ	57	57	8	38	M4	pc 35.00
Rosace antivol interne	43.1440 I RZ	57	57	3	38	M4	pc 16.60

Explication des signes

- ⏏ Largeur totale
- ⏏ Largeur rosace
- ⏏ Hauteur totale
- ⏏ Hauteur rosace
- ⏏ Longueur de la poignée
- ⏏ En saillie de la surface de montage
- ⏏ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⏏ Profondeur encastrée
- ⏏ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⏏ Tige carrée/trou carré
- ⏏ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⏏ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm